

不必再加超低音 Burmester InWall Subwoofer 嵌入式低音喇叭



德國精品音響品牌 **Burmester** 針對客製化安裝市場的需要，也備有相對應的嵌入式喇叭系列，稱之為 **InWall** 系列，當中包含三款產品，分別是 **InWall Satellite** 衛星喇叭、**InWall Center** 中央聲道喇叭，以及 **InWall Subwoofer** 低音喇叭。

InWall Subwoofer 的功能是搭配 **InWall Satellite** 使用，讓兩音路的 **InWall Satellite** 擴增為三音路系統，因此 **InWall Subwoofer** 也是立體聲配置，而且不是主動式超低音，必須連接擴大機使用。**InWall Subwoofer** 內建 3 顆單體，其中一顆是低音單體，另外二顆則是被動輻射式單體，其音箱結構則是低

音反射式設計。接線時 InWall Subwoofer 只要和 InWall Satellite 並聯連接擴大機即可，但如果希望有更好的聲音表現，也可另外使用一台擴大機單獨驅動 InWall Subwoofer。

InWall Subwoofer 的頻率響應範圍為 38Hz 至 150Hz，可讓您的嵌入式喇叭系統也能具備不錯的低頻延伸表現，不過 InWall Subwoofer 的平均阻抗為 3 歐姆，對於擴大機的要求較高，建議可搭配 Burmester 自家擴大機，即可輕鬆獲得最佳聲音表現。

器材規格

Burmester InWall Subwoofer

型式：嵌入式低音喇叭

單體：低音單體×1，被動輻射式單體×2

頻率響應：38Hz – 150Hz

承受功率：120 瓦

效率：89dB

阻抗：3 歐姆

尺寸：220×700×100 mm

重量：10kg